





Panduct® Type F Narrow Slot Wiring Duct

- Narrow slot/finger design provides more slots to fit the spacing of high-density terminal blocks and other hardware
- Material: Lead-free PVC
- UL recognized continuous use temperature: 122°F (50°C)
- UL 94 flammability rating of V-0
- Conforms with NFPA 79-2007 section 13.3.1 requirement for flame retardant material
- Provided with mounting holes
- Base and cover length is 6 feet



Multiple slot restrictors present with 2" and greater duct wall height.



To order cover with protective film add "-F" to part number. 6" cover not available with film.



Base Part Number	Duct Size (W x H)*		Slot Width		Cover Part Number	Std. Pkg. Qty.	Base Ctn. Qty.	Cover Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm				
F.5X.5LG6	0.69 x 0.60	17.5 x 15.2	0.20	5.0	C.5LG6	6	120	120
F.5X1LG6	0.69 x 1.06	17.5 x 26.9	0.20	5.0	C.5LG6	6	120	120
F.75X.75LG6	0.93 x 0.82	23.6 x 20.9	0.20	5.0	C.75LG6	6	120	120
F.75X1.5LG6	0.93 x 1.57	23.6 x 39.9	0.20	5.0	C.75LG6	6	120	120
F1X1LG6	1.26 x 1.13	32.0 x 28.7	0.20	5.0	C1LG6	6	120	120
F1X1.5LG6	1.26 x 1.62	32.0 x 41.1	0.20	5.0	C1LG6	6	120	120
F1X2LG6	1.26 x 2.12	32.0 x 53.8	0.20	5.0	C1LG6	6	120	120
F1X3LG6	1.26 x 3.12	32.0 x 79.2	0.20	5.0	C1LG6	6	120	120
F1X4LG6	1.26 x 4.10	32.0 x 104.1	0.20	5.0	C1LG6	6	60	120
F1.5X1LG6	1.75 x 1.12	44.5 x 28.4	0.20	5.0	C1.5LG6	6	120	120
F1.5X1.5LG6	1.75 x 1.62	44.5 x 41.1	0.20	5.0	C1.5LG6	6	120	120
F1.5X2LG6	1.75 x 2.12	44.5 x 53.8	0.20	5.0	C1.5LG6	6	120	120
F1.5X3LG6	1.75 x 3.12	44.5 x 79.2	0.20	5.0	C1.5LG6	6	120	120
F1.5X4LG6	1.75 x 4.10	44.5 x 104.1	0.20	5.0	C1.5LG6	6	60	120
F2X1LG6	2.25 x 1.12	57.2 x 28.4	0.20	5.0	C2LG6	6	120	120
F2X1.5LG6	2.25 x 1.62	57.2 x 41.1	0.20	5.0	C2LG6	6	120	120
F2X2LG6	2.25 x 2.12	57.2 x 53.8	0.20	5.0	C2LG6	6	120	120
F2X3LG6	2.25 x 3.12	57.2 x 79.2	0.20	5.0	C2LG6	6	60	120
F2X4LG6	2.25 x 4.10	57.2 x 104.1	0.20	5.0	C2LG6	6	60	120
F2X5LG6	2.25 x 5.10	57.2 x 129.5	0.20	5.0	C2LG6	6	60	120
F2.5X3LG6	2.75 x 3.12	69.9 x 79.2	0.20	5.0	C2.5LG6	6	120	120
F3X1LG6	3.25 x 1.12	82.6 x 28.4	0.20	5.0	C3LG6	6	120	120
F3X2LG6	3.25 x 2.12	82.6 x 53.8	0.20	5.0	C3LG6	6	120	120
F3X3LG6	3.25 x 3.12	82.6 x 79.2	0.20	5.0	C3LG6	6	60	120
F3X4LG6	3.25 x 4.10	82.6 x 104.1	0.20	5.0	C3LG6	6	60	120
F3X5LG6	3.25 x 5.10	82.6 x 129.5	0.20	5.0	C3LG6	6	60	120
F4X2LG6	4.25 x 2.12	108.0 x 53.8	0.20	5.0	C4LG6	6	60	120
F4X3LG6	4.25 x 3.12	108.0 x 79.2	0.20	5.0	C4LG6	6	60	120
F4X4LG6	4.25 x 4.10	108.0 x 104.1	0.20	5.0	C4LG6	6	60	120
F4X5LG6	4.25 x 5.10	108.0 x 129.5	0.20	5.0	C4LG6	6	60	120
F6X4LG6	6.25 x 4.15	158.8 x 105.4	0.20	5.0	C6LG6	6	60	120

Part number shown for LG (Light Gray). For other color availability see color selection guide, page C1.48. Base and cover sold separately.

*"H" dimension includes duct and cover.

A.
System
Overview

B1.
Cable Ties

B2.
Cable
Accessories

B3.
Stainless
Steel Ties

C1.
Wiring
Duct

C2.
Surface
Raceway

C3.
Abrasion
Protection

C4.
Cable
Management

D1.
Terminals

D2.
Power
Connectors

D3.
Grounding
Connectors

E1.
Labeling
Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed
& Write-On
Markers

E4.
Permanent
Identification

E5.
Lockout/
Tagout
& Safety
Solutions

F.
Index

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9