

SMA ATTENUATOR
16 DB 26.5 GHZ 2W

R413.815.121
Series : ATTENUATOR



Scale 1:1



All dimensions are in mm.



| COMPONENTS | MATERIALS | PLATING(μm) |
|-----------------------|------------------|--------------------------|
| BODY | STAINLESS STEEL | |
| MALE CENTER CONTACT | BERYLLIUM COPPER | GOLD 2.5 OVER NICKEL 1 |
| FEMALE CENTER CONTACT | BERYLLIUM COPPER | GOLD 2.5 OVER NICKEL 1 |
| OUTER CONTACT | | |
| INSULATOR | PTFE | |
| GASKET | SILICONE RUBBER | |
| SUBSTRATE | ALUMINA | |
| RESISTOR | THIN FILM | |
| OTHERS PARTS | | |

Issue : 0839 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIALL

SMA ATTENUATOR
16 DB 26.5 GHZ 2W

R413.815.121
Series : ATTENUATOR

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| | | | | | |
|-----------------|--------|-------|----------|-----------|-----------|
| Frequency (GHz) | DC - 4 | 4 - 8 | 8 - 12.4 | 12.4 - 18 | 18 - 26.5 |
| V.S.W.R (≤) | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.35 | 1.50 |
| Deviation(±dB) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------------------|
| Operating Frequency Range | DC - 26.5 | GHz |
| Impedance | 50 | Ω |
| Nominal Attenuation | 15 | dB |
| Peak power at 25°C (1μs, 1%) | 100 | W |
| Average power at 25°C | 2 | W (Free Air Cooled) |
| | | W (Conduction Cooled) |

MECHANICAL CHARACTERISTICS

| | | | |
|------------|----------|-------------|-------------|
| Connectors | SMA | Male Female | MIL-C 39012 |
| Weight | 5,1470 g | | |

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Operating temperature range | -55 /+125 °C |
| Storage temperature range | -55 /+125 °C |



SPECIFICATION

OTHER CHARACTERISTICS

Issue : 0839 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9