

# SQF-S25 520

## SATA II (3.0Gb) 2.5" SSD

# SQF-S25 820

## SATA III (6.0Gb) 2.5" SSD



### Features

- Compliant with SATA II and SATA v2.6 standard
- Supports 44 bit ECC correct per 1K Byte data
- Universal Wear-leveling and Bad Block Management
- Shock resistance, anti-vibration and Low power consumption
- GUI Management Tool & Software API Package

### Specifications

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Connector Type                | Standard 7+15-pin SATA connector                                 |
| Flash Type                    | SLC / MLC                                                        |
| Capacity                      | SLC: 4 to 64 GB<br>MLC: 16 to 256 GB                             |
| Transfer Mode                 | SATA II (3.0 Gbps)                                               |
| Sustained R/W Performance (*) | SLC: up to 140/100 MB/sec<br>MLC: up to 120/80 MB/sec            |
| Operating Temperature         | Commercial Grade: 0 to +70° C<br>Industrial Grade: -40 to +85° C |
| Shock Resistance              | 1,500 G, Peak / 0.5 ms                                           |
| Vibration Resistance          | 20 G, Peak / 80 ~ 2000 Hz                                        |
| Dimensions (mm)               | 100.20 x 69.85 x 9.50                                            |

(\*) The values are for reference only; they may change according to the flash memory used.

### Ordering Information

| Part No.         | Product Description                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SQF-S25S4-XG-S7C | Advantech SQFlash S25 SLC, 4-CH, 4/8/16/32/64 GB (0 ~ 70° C)    |
| SQF-S25S4-XG-S7E | Advantech SQFlash S25 SLC, 4-CH, 4/8/16/32/64 GB (-40 ~ 85° C)  |
| SQF-S25M4-XG-S7C | Advantech SQFlash S25 MLC, 4-CH, 32/64/128/256 GB (0 ~ 70° C)   |
| SQF-S25M4-XG-S7E | Advantech SQFlash S25 MLC, 4-CH, 32/64/128/256 GB (-40 ~ 85° C) |

Note: X stands for different capacities

NEW



### Features

- Compliant with SATA III and SATA v3.0 standard
- Supports 72 bit ECC correct per 1K Byte data
- Supports Fragment Writing and Flush Manager
- Shock resistance, anti-vibration and Low power consumption
- GUI Management Tool & Software API Package

### Specifications

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Connector Type                | Standard 7+15-pin SATA connector                                 |
| Flash Type                    | SLC / MLC                                                        |
| Capacity                      | SLC: 16 to 256 GB<br>MLC: 16 GB to 1 TB                          |
| Transfer Mode                 | SATA III (6.0 Gbps)                                              |
| Sustained R/W Performance (*) | SLC and MLC up to 500/350 MB/sec                                 |
| Operating Temperature         | Commercial Grade: 0 to +70° C<br>Industrial Grade: -40 to +85° C |
| Shock Resistance              | 1,500 G, Peak / 0.5 ms                                           |
| Vibration Resistance          | 20 G, Peak / 80 ~ 2000 Hz                                        |
| Dimensions (mm)               | 100.20 x 69.85 x 7                                               |

(\*) The values are for reference only; they may change according to the flash memory used.

### Ordering Information

| Part No.          | Product Description                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| SQF-S25S4-16G-S8C | SQFlash 820 series 2.5" SSD SLC 16G (0 ~ 70° C)                     |
| SQF-S25S4-16G-S8E | SQFlash 820 series 2.5" SSD SLC 16G (-40 ~ 85° C)                   |
| SQF-S25S8-XG-S8C  | SQFlash 820 series 2.5" SSD SLC 32/64/128/256G (0 ~ 70° C)          |
| SQF-S25S8-XG-S8E  | SQFlash 820 series 2.5" SSD SLC 32/64/128/256G (-40 ~ 85° C)        |
| SQF-S25M4-16G-S8C | SQFlash 820 series 2.5" SSD MLC 16G (0 ~ 70° C)                     |
| SQF-S25M4-16G-S8E | SQFlash 820 series 2.5" SSD MLC 16G (-40 ~ 85° C)                   |
| SQF-S25M5-XG-S8C  | SQFlash 820 series 2.5" SSD MLC 40/80/160G (0 ~ 70° C)              |
| SQF-S25M5-XG-S8E  | SQFlash 820 series 2.5" SSD MLC 40/80/160G (-40 ~ 85° C)            |
| SQF-S25M8-X-S8C   | SQFlash 820 series 2.5" SSD MLC 32/64/128/256/512G/1T (0 ~ 70° C)   |
| SQF-S25M8-X-S8E   | SQFlash 820 series 2.5" SSD MLC 32/64/128/256/512G/1T (-40 ~ 85° C) |

Note: X stands for different capacities

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9