




SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
	01/24/07	The Soldering temperature from 245° to 250°	Aaron
	01/02/13	change the electrical specification and the dimension from 3.6 to 3.3	Da cheng
THIS IS CAD DRAWING. DO NOT REVISE MANUALLY!!!			

Material

- | | | |
|----------|------------------|---|
| ● Item 1 | Insulating body | Thermoplastic (UL94V-0) |
| ● Item 2 | Insulating cover | Thermoplastic (UL94V-0) |
| ● Item 3 | Insulating lever | Thermoplastic (UL94V-0) Natural color |
| ● Item 4 | Contact pin | Brass, Tin plated |
| ● Item 5 | Spring clamp | Stainless steel |

Electrica cULus

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 10A
- Wire range:
- Solid wire: 2×AWG 18-24
- Stranded wire: 2×AWG 18-24
- ⚠ ● Wire strip length: 9-10mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- ⚠ ● Operating temperature: -40°C to +115°C
- ⚠⚠ ● Soldering temperature: 260°C±5°C/5 Sec
- ⚠ ● Safety Approval: us
- ⚠ ● Critical dimension: 



P.C.B. LAYOUT
Top view

H B x x 0 2 x 0 xxxx G

- | POLES | | COLOR | | LOGO | | OTHER | |
|----------------|--|--------|-------------------|------|-------------------|-------|--|
| △ No. OF POLES | | △ Body | Color | | | | RoHs compliant (lead<4%) In copper Alloy |
| 01: 1 POLES | | 0 | Black (RAL9005) | 0000 | Standard @ Logo | | |
| 02: 2 POLES | | 2 | Red (RAL3001/D) | 000A | Standard ANY Logo | | |
| : | | 3 | Orange(RAL2011/P) | | | | |
| : | | 4 | Yellow(RAL1018/A) | | | | |
| : | | 5 | Green(RAL6018/T) | | | | |
| 24: 24 POLES | | 6 | Blue (RAL5015/A) | | | | |
| | | 8 | Grey(RAL7004/P) | | | | |
| | | 9 | White(RAL1102) | | | | |
| | | C | Multiple colors | | | | |

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE		HB 5.0mm Series (Double wire)				
PART NO.		HBxx02x0xxxxG		DWG NO.	8HB0002	
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.		Tolerance
		Da cheng 2013.01.02	Da cheng 2013.01.02		UNIT: mm	X. ±0.50
					SCALE: NONE	X.X ±0.30
				SHEET: 01/01	REV: E	X.XX ±0.10
						X° ±1°

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9