

F



E

D

C

B

A



注記 NOTES

- △ MX J側を基準に奇数番目の極におけるソルダテール。
SOLDER TAIL OF ODD CKTS, MXJ MARK AS BASIC.
- △ MX J側を基準に偶数番目の極におけるソルダテール。
SOLDER TAIL OF EVEN CKTS, MXJ MARK AS BASIC.
- △ 3極～10極に適用。APPLY FOR 3-10 CKTS.
- △ 3極～19極に適用。APPLY FOR 3-19 CKTS.
- 5. () 内寸法は、参考値。
() DIMENSION IS FOR REFERENCE.
- 6. ソルダテールは、先端が取付推奨穴にガイドされること。
SOLDER TAILS MAY BE CHECKED BY INSERTION FOR RECOMMENDED PCB BOARD HOLES.
- 7. 本製品は5597-NAPBの鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 5597-NAPB.

48.25	43.95	39-53-2344	5597-34APB7F	34
47.00	42.70	-2334	-33APB7F	33
45.75	41.45	-2324	-32APB7F	32
44.50	40.20	-2314	-31APB7F	31
43.25	38.95	-2304	-30APB7F	30
42.00	37.70	-2294	-29APB7F	29
40.75	36.45	-2284	-28APB7F	28
39.50	35.20	-2274	-27APB7F	27
38.25	33.95	-2264	-26APB7F	26
37.00	32.70	-2254	-25APB7F	25
35.75	31.45	-2244	-24APB7F	24
34.50	30.20	-2234	-23APB7F	23
33.25	28.95	-2224	-22APB7F	22
32.00	27.70	-2214	-21APB7F	21
30.75	26.45	-2204	-20APB7F	20
29.50	25.20	-2194	-19APB7F	19
28.25	23.95	-2184	-18APB7F	18
27.00	22.70	-2174	-17APB7F	17
25.75	21.45	-2164	-16APB7F	16
24.50	20.20	-2154	-15APB7F	15
23.25	18.95	-2144	-14APB7F	14
22.00	17.70	-2134	-13APB7F	13
20.75	16.45	-2124	-12APB7F	12
19.50	15.20	-2114	-11APB7F	11
18.25	13.95	-2104	-10APB7F	10
17.00	12.70	-2094	-09APB7F	9
15.75	11.45	-2084	-08APB7F	8
14.50	10.20	-2074	-07APB7F	7
13.25	8.95	-2064	-06APB7F	6
12.00	7.70	-2054	-05APB7F	5
10.75	6.45	-2044	-04APB7F	4
9.50	5.20	39-53-2034	5597-03APB7F	3
B	A	EDP NO.	ENG NO.	極数 CKT.

MODEL NO. 5597-NAPB7F


材料 MATERIAL	HOUSING, ACTUATOR : PBTP, UL94V-0 TERMINAL : PHOSPHOR-BRONZE THK : 0.3t
仕上げ FINISH	TIN-BISMUTH : 10 MICROMETER MINIMUM OVER NICKEL PLATING : 10 MICROMETER MINIMUM
適用電線範囲 WIRE RANGE	— # —
被覆外径 INS. RANGE	— # —

REVISED	EC NO: J2007-2876	2007/04/19
	DRWNG:SAIT001	2007/04/19
	CHKD:THARUYAMA	2007/04/19
	APPR:NUKITA	2007/04/20
B		

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
10 UNDER	± 0.2
10 OVER 30 UNDER	± 0.25
30 OVER	± 0.3
ANGULAR	± 3 °
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	

DIMENSION STYLE MM ONLY	
DRAWN BY	DATE
M. NAGATA	'04/05/10
CHECKED BY	DATE
K. TOJO	'04/05/10
APPROVED BY	DATE
M. SASAO	'04/05/10
MATERIAL NO.	
SEE CHART	
SIZE A3	

SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	TITLE 1.25 FPC CONNECTOR ASSY ZIF -LEAD FREE-
THIRD ANGLE PROJECTION		
MOLEX INCORPORATED		
DOCUMENT NO. SD-5597-011		SHEET NO. 1 OF 2
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		



適合FPC/FFC推奨寸法
RECOMMENDED FPC/FFC
厚さ THK : 0.3±0.05

(公差非累積)
(TOL. NON-CUMULATIVE)
1.25 ±0.1
(ピッチ)
(PITCH)
5 ±0.1
CIRCUIT NO.1
基板取付穴推奨寸法 (t=1.6)
RECOMMENDED P.C. BOARD
HOLE DIMENSION

FPC/FFCについて:

打抜き方向は導体側から補強板側を推奨いたします。
導体部については軟銅箔35マイクロメートルまたは50マイクロメートルを推奨いたします。

ABOUT FPC/FFC
RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION : FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER FILM SIDE.
RECOMMENDED CONDUCTOR SPEC :
THICKNESS OF SOFT COPPER FOIL : 35 MICROMETER OR 50 MICROMETER.

FPCについて:

補強フィルム材質はポリイミドを推奨します。
接着剤は熱硬化接着剤を推奨します。

ABOUT FPC
RECOMMENDED MATERIAL :
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BONDING AGENT : THERMOSETTING BONDING AGENT

MODEL NO. 5597-NAPB7F

REVISED EC NO.: J2007-2876 2007/04/19 DRW:KSA1T001 CHKD:THARYAMA 2007/04/19 APPR:NUKITA 2007/04/20	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY M. NAGATA	DATE '04/05/10	TITLE 1.25 FPC CONNECTOR ASSY ZIF -LEAD FREE-			
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY K. TOJO	DATE '04/05/10				
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/05/10	 MOLEX INCORPORATED			
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.					DOCUMENT NO.
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-5597-011			2 OF 2
REV		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9