

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

H

DIST

—

REVISIONS


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	12NOV2013	GSK	BvH
	A1	ECR–14–011671	14AUG2014	GSK	BvH

NOTES:

Tolerances cable lengths:

0m to 0.5m	+30mm
0.5m to 1.0m	+50mm
1.0m to 3.0m	+100mm
< 3.0m	+1.5%

VIEW 'A'



PVC CABLE

No./diameter of wires	4 x 0.25 mm²
Wire isolation	PVC (br, wh, bl, bk)
C–track properties	
Jacket	PVC (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 4.8 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	–30...+80 °C
Temperature range (mobile)	–5...+80 °C

Technical Data

Operating voltage	max. 30 V AC/DC
Operating current per contact	max. 4 A
Locking of ports	Screw thread M8 x 1 mm (recommended torque 0.4 Nm) self–securing
Protection	IP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529)

PUR CABLE

No./diameter of wires	4 x 0.25 mm²
Wire isolation	PP (br, wh, bl, bk)
C–track properties	5 million
Jacket	PUR (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 4.4 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	–40...+80 °C
Temperature range (mobile)	–25...+80 °C

4 pos

10mtr	PVC	Black	1–2273011–4	4x22AWG PVC 10.0m	8	
5mtr			1–2273011–3	4x22AWG PVC 5.0m	7	
3mtr			1–2273011–2	4x22AWG PVC 3.0m	6	
1.5mtr			1–2273011–1	4x22AWG PVC 1.5m	5	
4 pos	10mtr	PUR	Black	2273011–4	4x22AWG PUR 10.0m	4
	5mtr			2273011–3	4x22AWG PUR 5.0m	3
	3mtr			2273011–2	4x22AWG PUR 3.0m	2
	1.5mtr			2273011–1	4x22AWG PUR 1.5m	1

LENGTH”L”

MATERIAL

JACKET COLOR

TE PN


DESCRIPTION

ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± –
1 PLC	± –
2 PLC	± –
3 PLC	± –
4 PLC	± –
ANGLES	± –
FINISH	–

MATERIAL

–

DWN

SATHISH KUMAR .G

CHK

B.VELDHOVEN

APVD

A.VAN ZANDVOORT

PRODUCT SPEC

108–19483

APPLICATION SPEC

114–32127

WEIGHT

–

12NOV2013

12NOV2013

12NOV2013

NAME

M8 X 1.0 ANGLED SOCKET PIGTAIL

SIZE

A3

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

C=2273011

RESTRICTED TO

–

CUSTOMER DRAWING

SCALE

NTS

SHEET

1 OF 1

REV

A1

1470–19

(3/11)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9