

Relay connectors - ST-REL3-SG-B 24/21/M - 2898155


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Relay plug, fitted with latching miniature switching relay, contacts (AgSnO): small to large loads, 1 PDT, 24 V DC input voltage, with protection against polarity reversal and freewheeling diode, negative switching



Key Commercial Data

Packing unit	10 pc
GTIN	 4 017918 078782
GTIN	4017918078782

Technical data

Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Dimensions

Width	20.8 mm
Height	33 mm
Depth	66.5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 70 °C

Coil side

Nominal input voltage U_N	24 V DC
Input voltage range in reference to U_N	0.8 ... 1.1
Typical input current at U_N	typ. 8 mA
Typical response time	5 ms
Typical release time	5 ms
Coil voltage	24 V DC

Relay connectors - ST-REL3-SG-B 24/21/M - 2898155

Technical data

Coil side

Protective circuit	Free-wheeling diode Damping diode
	Reverse polarity protection Polarity protection diode
Pulse time range	30 ms ... 5 s
Power dissipation for nominal condition	0.19 W

Contact side

Contact type	Single contact, 1-PDT
Type of switch contact	Single contact
Contact material	AgSnO
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Minimum switching voltage	5 V (At 5 V)
	24 V (at 24 V)
Min. switching current	1 mA (at 24 V)
	100 mA (At 5 V)
Maximum inrush current	8 A
Limiting continuous current	6 A
Interrupting rating (ohmic load) max.	144 W (at 24 V DC)
	43 W (at 48 V DC)
	42 W (at 60 V DC)
	55 W (at 110 V DC)
	100 W (at 220 V DC)
	1500 VA (for 250 V AC)

General

Test voltage relay winding/relay contact	2 kV _{rms} (50 Hz, 1 min.)
Operating mode	100% operating factor
Mechanical service life	approx. 10 ⁷ cycles
Mounting position	any
Assembly instructions	In rows with zero spacing

Standards and Regulations

Designation	Air clearances and creepage distances between the power circuits
Standards/regulations	DIN EN 50178
Insulation	Basic insulation

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

Relay connectors - ST-REL3-SG-B 24/21/M - 2898155

Approvals

Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals

Approval details

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	---	--------------------------

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9