



Certifications & Ratings

- RoHS compliant

Application


The 655 Series LED Panel Mount Indicators are designed for a variety of applications such as.

- Main power indication
- Remote power indication
- Status indication
- Maintenance and warning indication
- Instrumentation
- ... and many more!


Dimensions

inches [mm]

Flat Lens



Domed Lens



Mechanical Information

Mounting Hole Size: 0.50" (12.7 mm)

Max Panel Thickness: 0.138" (3.5 mm) (Domed Lens);
0.216" (5.5 mm) (Flat Lens)

Specifications

Voltage Options: 12 & 24 VDC (no resistor required)

Operating temp: -20 °C to +85 °C (-4 °F to +185 °F)

Storage Temp: -20 °C to +85 °C (-4 °F to +185 °F)

Electrical Connection: 250 Faston quick connect terminals
(Flat Lens only) or wire leads

Housing: Polycarbonate

Terminals: Brass—Nickel Plated (Flat Lens only)

Wire Leads: 18 AWG (Flat Lens),
26 AWG (Domed Lens)



Ordering Information 655 Series

Part Number Guide											RoHS Compliant	
6	5	5	-	X	X	X	-	1	0	X	F	
Lens Style				Voltage				Termination				
Flat	1				3			12VDC	3	Wire Leads		
Domed	2				4			24VDC	4	Solder Terminals <i>(Flat Lens only)</i>		
Color												
1	0			● Red								
2	0			● Green								
3	0			● Yellow								
4	0			● Blue								

Dialight P/N		Color	Voltage (VDC)	Current (mA)	Typical Intensity (mcd)
Wire Leads	Solder Terminals				

Flat Lens

655-1103-103F	655-1103-104F	Red	12	20	270
655-1203-103F	655-1203-104F	Green			700
655-1303-103F	655-1303-104F	Yellow			200
655-1403-103F	655-1403-104F	Blue			100
655-1104-103F	655-1104-104F	Red	24		270
655-1204-103F	655-1204-104F	Green			700
655-1304-103F	655-1304-104F	Yellow			200
655-1404-103F	655-1404-104F	Blue			100

Domed Lens

655-2103-103F	NA	Red	12	20	3000
655-2203-103F	NA	Green			2500
655-2303-103F	NA	Yellow			1500
655-2403-103F	NA	Blue			700
655-2104-103F	NA	Red	24		3000
655-2204-103F	NA	Green			2500
655-2304-103F	NA	Yellow			1500
655-2404-103F	NA	Blue			700

Dialight reserves the right to make changes at any time in order to supply the best product possible. The most current version of this document will always be available at: www.dialightsignalsandcomponents.com

Warranty Statement: Except for the warranty expressly provided for [herein/above/below], Dialight disclaims any and all other warranties, express or implied, including, without limitation, any warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, and noninfringement.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9