


PCB THICKNESS 1.6 / 2.4 / 3.2 mm



1. THE "LF" PRODUCTS MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
2. LEAD FREE OR RoHS DIRECTIVE LABELING TO BE PROVIDED AS PER GS-14-920 FOR LEAD FREE VERSION.

No. OF POSITION	A	B	C
10	10.16	18.04	20.32
14	15.24	23.12	25.40
16	17.78	25.66	27.94
20	22.86	30.74	33.02
26	30.48	38.36	40.64
34	40.64	48.52	50.80
40	48.26	56.14	58.42
44	53.34	61.22	63.50
50	60.96	68.84	71.12
60	73.66	81.54	83.82

HOUSING MATERIAL	:	GLASS REINFORCED THERMOPLASTIC UL94V0; GREY
CONTACT MATERIAL	:	COPPER ALLOY
CONTACT PLATING	:	
ACTIVE ZONE	:	FOR CODE "GS" TIN LEAD VERSION - SnPb OVER Ni FOR CODE "GS" LEAD FREE VERSION - Sn (PURE MATT) OVER Ni FOR ALL OTHER CODES - Au OVER Ni
TERMINATION ZONE	:	SnPb OVER Ni FOR TIN LEAD VERSION Sn (PURE MATT) OVER Ni FOR LEAD FREE VERSION
CURRENT RATING	:	1.5A AT 20°C
INSULATION RESISTANCE	:	≥ 1000MΩ AT 500V
CONTACT RESISTANCE	:	≤ 15mΩ
CONTACT RETENTION	:	15N Min.
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	:	1000Vrms
OPERATING TEMPERATURE	:	-55°C TO +125°C
REFERENCE SPECIFICATION	:	IEC 603-13 / DIN 41651

1. RIGHT POLARISATION IS NOT PROVIDED FOR 10 POSITION.
2. LEFT POLARISATION IS NOT PROVIDED FOR 10 & 14 POSITIONS.
3. POLARISING KEYS : 8613-4102 OR 8613-4104

SERIES	BPH	7	B	20	H	00	N9	LF
TYPE OF INSULATOR								
INSULATOR WITH CENTRE POLARISATION (10 POSITION ONLY) _____ 7								
INSULATOR WITH CENTRE POLARISATION & KEY (14 TO 60 POSITIONS ONLY) _____ 9								
CONTACT SPACING								
2.54mm _____ B								
No. OF CONTACTS								
10,14,16,20,26,34,40,50,60								
TERMINATION STYLE								
STRAIGHT PRESSFIT _____ H								
STANDARD _____ 00								
CONTACT ACTIVE ZONE PLATING								
0.4µ SELECTIVE Au PLATING _____ BLANK								
0.75µ SELECTIVE Au PLATING _____ N9								
SnPb (FOR TIN LEAD VERSION) / Sn PURE MATT (FOR LEAD FREE VERSION) _____ GS								
SPECIAL CODE								
TIN LEAD VERSION _____ BLANK								
LEAD FREE VERSION _____								

mat'l. code SEE TECH. SPEC.				surface ☒ tolerance ☐		projection 		product family BPH				
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified				title				
D	105-0224	MINI	2005-11-09	angles	linear	.02:1			BPH PRESSFIT BOX HEADER			
E	106-0066	MINI	2006-06-01									
F	107-0149	KR	2007-11-05			0°±1°						
				dr	YMP	1999-03-16			dwg no		sheet 1 of 1	size
				engr	KESAVAN.R	2007-11-05			C-8613-0029		A3	
				chr	KESAVAN.R	2007-11-05						
				appd	RAKHEE GEORGE	2007-11-05			type		Product	Customer
sheet index		revision sheet		F	1							

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9