

Mini M135 & M145 Digital Panel Meters



- **3/64 DIN Indicator**
- **Minimum depth - requires less than 0.7" (17mm) behind the panel**
- **Snaps right into panel - no mounting hardware required**

Mounting Requirements

The Mini indicators require a panel cutout of 2.71" (68.8mm) wide by 0.89" (22.6mm) high, and a panel area of 0.94" (24mm) high by 2.83" (72mm) wide. The depth behind the panel, including terminals, is 0.7" (17.8mm). The front bezel protrudes 0.16" (4mm) from the front of the mounting surface. The unit will snap-mount into panels from 0.050" to 0.125" thick. A 12-pin connector with 6" wire leads is included with each unit for quick installation.

more >>

Specifications

DISPLAY	
Type	7-segment LCD
Height	0.5" (12.7mm)
Decimal point	3 or 4 position user-programmable
Overrange indication	Most significant = "1" other digits blank
Backlighting	Optional negative image, red backlighting at 5, 10, 12, 24 or 48 DCV
Polarity	Auto with "-" indication, "+" indication implied
POWER REQUIREMENTS	
DC Power	±5V, +5V and +9V Low Power Indication included with 9V units
Power supply current	2mA max
Backlight supply current	50mA typical. For 24 and 48DCV, 10mA typical
ACCURACY @ 25°C	3 1/2 digit: ±(0.1% of reading + 1 count) 4 1/2 digit: ±(0.04% of reading + 1 count)
ENVIRONMENTAL	
Operating Temperature	0 to 55°C
Storage Temperature	-10 to 60°C
Relative Humidity	0 to 85% non-condensing @ 40°C
Warmup time	Less than 20 minutes
Temperature Coefficient	(All inputs) ± (0.02% of input ± 0.2 digit)/°C
NOISE REJECTION	
NMRR	60dB, 50/60Hz
CMRR	(with 1KΩ unbalanced @ 60 Hz) 90dB min
A TO D CONVERSION	
Technique	Integrating
Rate	3 samples/second-typical
MECHANICAL	
Bezel	0.94" x 2.83"
Depth	0.43"
Panel cutout	0.89" x 2.71" (22.6mm x 68.8mm)
Weight	1.0oz (28.3g)
Case Material	94-VO, UL-rated ABS

Input Specifications

DC Voltage

Range	Resolution	Input Impedance	Max Input (Unfused)
200mV	100µV	>100mΩ	50V
2V	1mV	10mΩ	250V
20V	10mV	10mΩ	250V
200V	100mV	10mΩ	250V

DC Current

Range	Resolution	Voltage Drop	Max Input (Unfused)
200µA	100µA	200mV	10mA
2mA	1µA	200mV	40mA
20mA	10µA	200mV	100mA
200mA	100µA	200mV	400mA





Mini M135 & M145 Digital Panel Meters

Ordering Information

Mini Indicators can be configured by making an entry in each section. Example: M135-0-2-11-0



Selection	Description
Basic Unit	
M135	3-1/2 Digit LCD
M145	4-1/2 Digit LCD

Selection	Description
Function/Range	
11	200 DCmV
12	2 DCV
13	20 DCV
14	200 DCV





Selection	Description
Display	
0	Non Backlit
1	Negative Red Backlight

21	200 DCμA
22	2 DCmA
23	20 DCmA
24	200 DCmA

Selection	Description
DPM Power Supply	
0	+ 5 DCV
1	± 5 DCV
2	+ 9 DCV

Selection	Description
Backlight Power	
0	None
1	5 DCV
2	10 DCV
3	12 DCV
4	24 DCV
5	48 DCV

Installation and Panel Cutout



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9