

## V-EA-Series - UL508 Manual Motor Controller - 1 pole G-Trip



UL508 Listed  
E137938




One Pole

Standard Pack: 12


Weight:

0.3A - 32A  
1.8kg (3.97 lb.)  
40A - 63A  
1.98kg (4.37 lb.)




Rated Current	Type/ Cat. No.	Approvals
0.3A	1G03UM	UL, SFA
0.5A	1G05UM	UL, SFA
0.75A	NA	
0.8A	1G08UM	UL, SFA
1.0A	1G1UM	UL, SFA
1.6A	1G1.6UM	UL, SFA
2.0A	1G2UM	UL, SFA
2.5A	1G2.5UM	UL, SFA
3.0A	1G3UM	UL, SFA
3.5A	1G3.5UM	UL, SFA
4.0A	1G4UM	UL, SFA
5.0A	1G5UM	UL, SFA
6.0A	1G6UM	UL, SFA
8.0A	1G8UM	UL, SFA
10A	1G10UM	UL, SFA
12A	1G12UM	UL, SFA
13A	1G13UM	UL, SFA
15A	1G15UM	UL, SFA
16A	1G16UM	UL, SFA
20A	1G20UM	UL, SFA
25A	1G25UM	UL, SFA
30A	1G30UM	UL, SFA
32A	1G32UM	UL, SFA
40A	1G40UM	UL, SFA
50A	1G50UM	UL, SFA
60A	1G60UM	UL, SFA
63A	1G63UM	UL, SFA

### V-EA-G Trip 0.3A Through 10A Rated Current



### V-EA-G Trip 12A Through 63A Rated Current



<b>Voltage Rating</b>	277VAC 0.3-25A: 1 pole - 42VDC 30-60A: 1 pole - 24VDC
<b>Short Circuit Withstand Rating (UL/CSA - Ratings)</b>	0.3-60A (RC): 10kA with UL-listed RK5 back-up fuse or MCCB
<b>Group Short Circuit Withstand Rating (UL/CSA - Ratings)</b>	0.3-10A (RC): 10kA; 13-60A (RC): 5kA no branch circuit protection required
<b>Interrupting Capacity (VDE - Ratings)</b>	0.3-63A (RC): 10kA
<b>Calibration Temperature</b>	40°C (104°F)
<b>Operating Temperature</b>	-25°C to 55°C (-13°F to 131°F)
<b>Storage Temperature</b>	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
<b>Terminal Size Acceptability</b>	Top: 18-3 AWG; Bottom: 18-2 AWG (Line/Load reversible)
<b>Terminal Torque</b>	20 lb.in.
<b>Terminal Protection Degree</b>	IP20


### SHORT CIRCUIT WITHSTAND RATINGS FOR V-EA MANUAL MOTOR CONTROLLER

Trip Curve	Amp Range	Backup Protection	UL-Listed RK5-Fuse up to 10kA	UL-Listed MCCB up to 10kA	No BCP Required up to:
all	0.3 - 10A		4xRC* min 15A, max 70A	4xRC* min 15A, max 70A	10kA
all	12 - 30/32A		4xRC* max 125A	4xRC* max 125A	5kA
all	40 - 50A		4xRC* max 200A	4xRC* max 200A	5kA
all	60 / 63A		4xRC* max 250A	4xRC* max 250A	5kA

\*up to nearest rated current

### Standard Dual Connection Terminal

All parts are ring tongue compatible.



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9